



## Messgeräte • Sterilisations-Thermometer • Lakeprober • Kälte-Thermometer • Alarm-Timer • Bi-Metall Kernthermometer • elektr. Einstech-Thermometer • Hygrometer • Infrarot-Thermometer • Datenlogger • pH-Messgeräte • Fritieröl-Testgerät • Auszug der Messgeräte, Weitere auf Anfrage, wie auch div. Fühler etc.

### Sterilisations-Thermometer für Konservendosen etc.

mit transparentem PTFE-Ueberzug  
gefertigt für Ablesung nach Abkühlung auf 23°C  
eichfähig

#### Art. LF 105324

Messbereich +50°C... +100°C (2°C)  
Abmessung 60 x 7 mm

#### Art. LF 105320

Messbereich +80°C... +130°C (2°C)  
Abmessung 60 x 7 mm

**Preis** Art. LF105324 Fr. 72.00/Stk.  
Art. LF105320 Fr. 74.00/Stk.



### Lakeprober Art. LF 105520

Lakeprober 0...25 : 1 Bé  
in Plastikhülse  
Grösse 180 mm

**Preis** Fr. 7.00/Stk.



### Gefriertruhen-Thermometer Art. LF 105446

Gefriertruhen-, Kühlschrank-Thermometer  
aus Kunststoff, runde Form, ø 50 mm  
Bimetall  
mit bunten Feldern für die Temperaturanzeige -30...+ 50°C  
Skala 1°C

**Preis** Fr. 4.00/Stk.



### Kühlhaus-Thermometer Art. LF 105460

aus Kunststoff, weiss mit blauer Füllung (Petrol)  
Temperaturanzeige -30...+ 50°C  
Skala 1°C  
Genauigkeit +/- 1,5°C  
Abm. 205 x 42 mm

**Preis** Fr. 4.40/Stk.



### Dual Timer Clock Art. E 920640

Kurzzeitmesser Dual Timer Clock mit lautem Alarmton  
2-fach Timer, Uhr und Stopuhr  
Timer bis 24 Stunden  
Batterie Knopfzelle LR44/A76  
mit Magnet, Halteclip, Standfuss  
Abm. ca. 60 x 50 x 20 mm

**Preis** Fr. 25.50/Stk.





## Taschenformat-Thermometer Art. LF 105652

Einstechthermometer im Taschenformat  
 Messbereich -10... +100°C  
 Gehäuse Dm 27 mm, spülmaschinenfest  
 Edelstahlfühler mit Einstechspitze  
 Abm. 125 x 3,7 mm  
 Schutzhülle mit Clip

**Preis**

Fr. 11.50/Stk.



## Thermometer Prima-Long weiss Art. E 905050

Digitaleinstechthermometer mit Abschaltautomatik (nach 10 Min.)  
 Messbereich -50... +200°C  
 Genauigkeit <1°C (-20... +100°C)  
 spitzer Einstechfühler aus Edelstahl (Typ: Halbleiter) ca. 125 x 3,5 mm  
 Abm. ca. 195 x 20 mm  
 Schutzhülle mit Clip  
 Batterie Knopfzelle LR44/A76  
 Gehäusefarbe weiss  
 Betriebstemperatur -10°C... +40°C

**Preis**

Fr. 35.00/Stk.



## Thermometer Prima-Long schwarz Art. E 905052

Digitaleinstechthermometer mit Abschaltautomatik (nach 10 Min.)  
 Messbereich -50... +200°C  
 Genauigkeit <1°C (-20... +100°C)  
 spitzer Einstechfühler aus Edelstahl (Typ: Halbleiter) ca. 125 x 3,5 mm  
 Abm. ca. 195 x 20 mm  
 Schutzhülle mit Clip  
 Batterie Knopfzelle LR44/A76  
 Gehäusefarbe schwarz  
 Betriebstemperatur -10°C... +40°C

**Preis**

Fr. 35.00/Stk.



## Thermometer mit Timer und separat erhältlichem Ersatzfühler Nr. E 906240

Küchenthermometer mit Timer und Alarmfunktion  
 Messbereich 0°... +200°C  
 Genauigkeit ±2°C (0... +100°C)  
 spitzer Einstechfühler aus Edelstahl (Typ: Halbleiter), steckbar  
 Kabel aus Edelstahl, hitzebeständig bis **max. 180°C**,  
 Kabellänge ca. 110 cm  
 Abm. ca. 123 x 73 x 19 mm  
 Batterie 1,5 V, Mikro AAA  
 Gehäusefarbe weiss  
 Betriebstemperatur 0... +40°C

**Preis**

Gerät  
 Ersatzfühler

Fr. 53.50/Stk.  
 Fr. 23.50/Stk.



## Alarm-Thermometer Art. E 906230

Alarm-Thermometer mit Min/Max-Alarm  
 Messbereich -50°... +200°C  
 Genauigkeit ±1°C (-50... +150°C)  
 spitzer Einstechfühler aus Edelstahl (Typ: Halbleiter)  
 PVC Kabel ca. 100 cm lang  
 Abm. ca. 100 x 70 x 22 mm  
 Betriebstemperatur -10... +50°C  
 Batterie 1,5 V Mikro AAA  
 Gehäusefarbe weiss

**Preis**

Fr. 55.00/Stk.



## Thermometer „Dual“ mit Kabel Art. E 906790

2 Kanal Thermometer mit internem Sensor und  
 externem Fühlereingang mit ca. 3 m PVC-Aussenkabel  
 Messbereich -50... +70°C  
 grosses Display und Display-Beleuchtung  
 Auflösung 0,1°C  
 Genauigkeit ±1°C  
 Gehäuseabmessung 80 x 55 x 20 mm  
 Betriebstemperatur 0... +40°C  
 inkl. Zubehör für Wandmontage

**Preis**

Fr. 42.00/Stk.



## Thermo-/Hygrometer mit Fühlerkabel Art. E 915022

Thermo- / Hygrometer mit sehr grossem Display mit Gefrierpunktalarm wie auch Weckalarm  
 Messbereich -50... +70°C; 20...99% rF  
 abnehmbares Aussenfühlerkabel ca. 3 m  
 Auflösung 0,1°C; 1% rF  
 Genauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$ ;  $\pm 3\%$  rF  
 Gehäuseabmessung 110 x 98 x 21 mm  
 Batterie 1,5 V Mikro AAA  
 Betriebstemperatur 0... +40°C  
 mit Aufstellbügel und Zubehör für Wandmontage

**Preis**

Fr. 55.00/Stk.



## Mini-Thermometer mit 13 cm Sonde Nr. 0560.1110

Testo Mini Einstechthermometer mit 13 cm langer Sonde für den universellen Einsatz z.B. für weiche, pulvrige Stoffe, Flüssigkeiten, Luft etc.  
 inkl. Schutzhülle für Fühlerrohr und inkl. Batterien  
 Messbereich -50°... +150°C  
 Messgenauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$  (-10... +99,9°C)  
 Betriebstemperatur -10.... +50°C

Wir messen es. 


**Preis**

Fr. 21.00/Stk.



## Mini-Thermometer mit 21 cm Sonde Nr. 0560.1111

Testo Mini Einstechthermometer mit 21 cm langer Sonde für den universellen Einsatz, speziell für Messpunkte die sehr heiss sind  
 inkl. Schutzhülle für Fühlerrohr  
 Messbereich -50°... +250°C  
 Messgenauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$  (-10... +99,9°C)  
 Betriebstemperatur -10.... +50°C

Wir messen es. 

**Preis**

Fr. 33.00/Stk.



## Mini-Thermometer wasserdicht mit 12 cm Sonde Nr. 0560.1113

Testo wasserdichtes Mini-Thermometer mit 12 cm langer Sonde mit Schutzhülle für Sondenrohr  
 wasserdicht Schutzart IP67  
 Messbereich -20°... +230°C  
 Genauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$  (-20... +53,9°C),  $\pm 0,8^\circ\text{C}$  (+54... +90°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -10... +50°C

Wir messen es. 

**Preis**

Fr. 31.00/Stk.



## Mini-Alarm-Thermometer mit Einstechfühler Nr. 0900.0530

Testo Mini Alarm-Thermometer mit spitzem Einstechfühler und ca. 80 cm Kabellänge  
 Fühlerlänge ca. 190 mm  
 Min/Max-Alarm  
 Messbereich -50°... +150°C  
 Genauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$  (-10... +100°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -10... +50°C

Wir messen es. 

**Preis**

Fr. 43.00/Stk.



## Lebensmittel-Kernthermometer Set Mod. 106-T2 Nr. 0563.1063

Testo 106-T2 Kerntemperatur-Messgeräteset mit optischem und akustischem Alarm  
 inkl. TopSafe Schutzhülle (IP67), Schutzkappe und Halterung  
 schnelle Messungen (2 Messungen pro Sekunde)  
 Messbereich -50°... +275°C  
 Genauigkeit  $\pm 1\%$  v. Mw. (+100 ... +275°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +50°C

Wir messen es. 

**Preis**

Fr. 54.00/Stk.



## Klapp-Thermometer Mod. 103 mit 11 cm Sonde Nr. 0560.0103

Testo 103-Mini-Klapp-Kerntemperatur-Messgerät  
 Gehäuse weiss, leicht zu reinigendes ABS, Gewicht 49 gr.  
 Schutzklasse IP55  
 Abm. ausgeklappt 189 x 35 x 19 mm  
 Fühlerlänge 75 mm, Dm 3mm  
 Messbereich -30°... +220°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-30... +99,9°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +60°C



**Preis**

Fr. 50.00/Stk.



## Klapp-Thermometer wasserdicht Mod. 104 mit 106 cm Sonde Nr. 0563.0104

Testo 104 Klapp-Kerntemperatur-Messgerät mit beleuchtetem, grossem Display; Gehäuse ABS/TPE/Metall, Gewicht ca. 165 gr.  
 robustes Metall-Klappgelenk mit langem, stabilem Messfühler  
 automatische Endwernerkennung u. Speicherung der Min-/Max-Werte  
 Schutzklasse IP65  
 Abm. ausgeklappt 265x48x19 mm, Fühlerlänge 106 mm, Dm 3mm  
 Messbereich -50°... +250°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-30... +99,9°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +60°C



**Preis**

Fr. 86.00/Stk.



## Klapp-Thermometer mit Infrarot Mod. 104-IR mit 103 cm Sonde Nr. 0560.1040

Testo 104-IR berührungsloses Infrarot- und Klapp-Kerntemperatur-Messgerät, präziser 2-Punkt-Laser mit 10:1 Optik, wasserdicht, beleuchtetes Display, LCD, 1-zeilig und Statuszeile, Gewicht 197 gr.  
 Schutzklasse IP65  
 Abm. ausgeklappt 281x48x21 mm  
 Messbereich NTC -50... +250°C / IR -30... +250°C  
 Genauigkeit NTC  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-30... +99,9°C)  
 Genauigkeit IR  $\pm 1^\circ\text{C}$  o.  $\pm 1,5\%$  v. Mw. (0°C... +250°C)  
 Auflösung NTC 0,1°C / IR 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +50°C



**Preis**

Fr. 120.00/Stk.



## Einhand-Thermometer Mod. 105 mit 10 cm Sonde Nr. 0563.1051

Testo 105 Einhand Einstichthermometer mit Standard-Messfühler  
 Länge 100 mm, inkl. Halterung  
 (Optional: weitere Messfühler zum Wechseln erhältlich)  
 beleuchtetes Display, 2 Grenzwerte einstellbar, akustischer und optischer Alarm  
 Schutzklasse IP65  
 Messbereich -50°... +275°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-20 ... +100°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +50°C



**Preis**

Fr. 97.00/Stk.



## Temperatur-Messgerät wasserdicht Mod. 108 Nr. 0563.1080

Testo 108 Allround-Thermometer  
 inkl. Standart Tauch-/Einstechfühler Typ T (ca. 8 cm lang)  
 mit PE-Kabel (max. +70°C), Länge 1 m, und Softcase  
 Abschaltautomatik  
 Fühler und Gerät Schutzart IP67  
 Messbereich -50°C... +300°C  
 Genauigkeit Gerät  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-30... +70°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +60°C



**Preis**

Fr. 98.00/Stk.



## Temperaturmessgerät mit arretierbarem Fühler Mod. 108-2 Nr. 0563.1082

Testo 108-2, einfache Bedienung und Handhabung, für die sekundenschnelle Stichproben-Temperaturmessung im Lebensmittel-Bereich.  
 Inkl. Softcase und Fühler Typ T, LCD-Display 1-zeilig mit Statuszeile.  
 Gerät und Fühler wasserdicht, Schutzart IP67  
 Auto-Hold-, Hold-, Min./Max.-Funktion  
 HACCP-konform und EN 13485 zertifiziert  
 Messbereich -50 bis +300°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-30 bis +70°C),  $\pm 0,5^\circ\text{C} \pm 0,5\%$  v. Mw. (restlicher Messbereich), Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur 0... +50°C



**Preis**

Fr. 142.00/Stk.



## Lebensmittel-Temperatur-Messgeräteset Mod. 926 Nr. 0563.9262

Kerntemperaturmessgeräteset Modell 926SET mit akustischem Alarm, beleuchtetes Display, Kalibrierprotokoll, TopSafe Schutzhülle, robuster, wasserdichter, präziser Tauch-/Einstechfühler mit Kabellänge 1,2 m  
**(Optional: weitere Messfühler zum Wechseln erhältlich)**  
 Schutzart IP65 mit Schutzhülle  
 Messbereich -50°... +400°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,3^\circ\text{C}$  (-20... +70°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +50°C




Preis

Fr. 164.00/Stk.



## Mini-Infrarot-Thermometer Mod. 805 Nr. 0563.8051

Testo 805 Mini-Infrarot-Thermometer ohne Laser-Messfleckmarkierung, inkl. TopSafe Schutzhülle  
 berührungslose, schnelle Temperaturmessung  
 Minimal- und Maximalwertanzeige  
 Abm. 80 x 31 x 19 mm, Gew. 28 gr.  
 Schutzart IP65  
 Messbereich -25°... +250°C  
 Genauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$  (-2... +40 °C),  $\pm 1,5^\circ\text{C}$  (+40,1... +150°C)  
 Auflösung 0,1°C (-9,9... +199,9°C)  
 Betriebstemperatur 0... +50°C




Preis

Fr. 54.00/Stk.



## Infrarot-Thermometer Mod. 826-T2 mit Alarmfunktion Nr. 0563.8282

Testo 826-T2 berührungsloser Schnelltest Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, optischem und akustischem Alarm, inkl. TopSafe Schutzhülle, Wand-/Gürtelhalterung,  
 Schutzart IP67 mit Schutzhülle  
 Messbereich -50°... +300°C  
 Genauigkeit  $\pm 1,5^\circ\text{C}$  (-20... +100°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +50°C



Preis

Fr. 98.00/Stk.



## Infrarot-Thermometer Mod. 826-T4 mit Alarmfunktion Nr. 0563.8284

Testo 826-T4 berührungslose Infrarot-Messung mit Kerntemperaturmessung in einem kompakten Gerät mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, optischer u. akustischer Alarm; inkl. TopSafe Schutzhülle, Wand-/Gürtelhalterung, Fühlerschutzkappe und Gefriergutvorböhrer  
 Messbereich NTC -50°... +230°C / IR -50°C ... +300°C  
 Genauigkeit NTC  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-20... +99,9°C) / IR  $\pm 1,5^\circ\text{C}$  (-20... +100°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +50°C



Preis

Fr. 153.00/Stk.



## Infrarot-Thermometer Mod. 831 Nr. 0560.8316

Testo 831 berührungslose Infrarot-Messung mit 2 Messungen pro Sekunde, in praktischer Pistolenform mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, optischer und akustischer Alarm.  
 Inkl. Lederschutzhülle, Gürtelhalter, Werkskalibrierschein und Batterien.  
 Abm. 190x75x38 mm, Gewicht 200 gr., beleuchtetes LCD-Display, Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 einstellbar, Schutzklasse IP30  
 Messbereich -30 bis +210°C, Genauigkeit  $\pm 1,5^\circ\text{C}$  (-20... +210°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -20... +50°C  
 Spektralbereich 8 ...14  $\mu\text{m}$



Preis

Fr. 131.00/Stk.



## Thermo-Hygrometer Mod. 605-H1 Nr. 0560.6053

Das Testo 605-H1 misst die relative Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Räumen und Lüftungskanälen, berechnet den Taupunkt und erleichtert das Ablesen der Messwerte durch das schwenkbare Display.  
 inkl. Kanalhalterung, Befestigungs-Clip und Batterien  
 Gewicht 75 gr. inkl. Batterien  
 Messbereich 0 bis +50°C, -20 bis +50°Ctd  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C  
 Messbereich 5 bis 95%rF  
 Genauigkeit  $\pm 3\%rF$ , Auflösung 0,1%rF  
 Betriebstemperatur 0... +50°C




Preis

Fr. 98.00/Stk.



## Thermo-Hygrometer Mod. 608-H1 Nr. 0560.6081

Testo 608-H1 Hygrometer zur kontinuierlichen Messung von Feuchte und Temperatur - Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät  
 Max. und Min.-Wert-Anzeige  
 Messbereich NTC 0... +50°C / +10... +95%rF  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (bei +25°C) /  $\pm 3\%$ rF (+10 ... +95%rF)  
 Auflösung 0,1°C / 0,1%rF  
 Betriebstemperatur 0... +50°C




**Preis**

Fr. 76.00/Stk.



## Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät Mod. 608-H2 Nr. 0560.6082

Testo 608-H2 Alarm Hygrometer zur kontinuierlichen Messung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt  
 Max. und Min.-Wert-Anzeige  
 LED-Alarm meldet Grenzwertüberschreitung, inkl. Kalibrier-Protokoll  
 Messbereich -10... +70°C / +2... +98% rF / -40...+70°C td  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (bei +25°C) /  $\pm 2\%$  rF (+2 ... +98% rF)  
 Auflösung 0,1°C / 0,1% rF  
 Betriebstemperatur -10... +70°C



**Preis**

Fr. 110.00/Stk.



## Mini-Datenlogger Starterset Mod. 174T Nr. 0572.0561

Starterset Mini-Temperatur-Datenlogger 174T, hohe Datensicherheit, auch bei leerer Batterie; inkl. Wandhalterung, USB-Interface mit Kabel, Batterie und Kalibrierprotokoll  
 1 Messkanal intern; Speicher 16'000 Messwerte  
 Schutzart IP65, EN12830-konform  
 Messbereich -30...+70°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-30... +70°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -30... +70°C  
 Software kostenlos downloaden



**Preis** Set 0572.0561 Fr. 120.00/Set  
 Logger ...1560 Fr. 54.00/Stk.



## Mini-Temperatur-Datenlogger Mod. 174T Nr. 0572.1560

Der Testo 174T Datenlogger ist ideal für die kontinuierliche Überwachung der Lagertemperatur, der Temperatur im Kühlschrank oder Kühlhäusern; Wasserdicht nach IP65, Messdatenspeicher für 16'000 Temperaturwerte, ca. 500 Tage Batteriestandzeit, HACCP konform und zertifiziert nach EN 12830  
 Messbereich -30 bis +70°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-30 bis +70°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -30 bis +70°C



**Preis**

Fr. 54.00/Stk.



## Mini-Datenlogger Mod. 174H Feuchte/Temperatur Nr. 0572.6560

Mini-Temperatur/Feuchte-Datenlogger Typ 174H mit Anzeige des aktuellen Temperatur- oder Feuchtwertes  
 inkl. Wandhalterung, Batterie, Kalibrierprotokoll  
 2 Messkanäle intern; Speicher für 16'000 Messwerte  
 Schutzart IP65; EN12830-konform  
 Messbereich -20... +70°C / 0 ... 100% rF  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-20... +70°C) /  $\pm 3\%$  rF (2 ... 98 %rF) bei +25°C  
 Auflösung 0,1°C / 0,1% rF  
 Betriebstemperatur -20... +70°C



**Preis** Set 0572.0566 Fr. 153.00/Set  
 Logger ...6560 Fr. 87.00/Stk.



## Temperatur-Datenlogger Mod. 175-T1 Nr. 0572.1751

Datenlogger TESTO 175-T1  
 1 Kanal Temperaturlogger mit internem Sensor NTC,  
 1 Mio. Messwerte, grosses, gut lesbares Display  
 inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll  
 integrierte USB- und SD-Karten-Schnittstelle zum Datenauslesen  
 Schutzart IP65, EN 12830-konform  
 Messbereich -35...+55°C  
 Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-35 ... +55°C)  
 Auflösung 0,1°C  
 Betriebstemperatur -35... +55°C



**Preis**

Fr. 131.00/Stk.



## Temperatur-Datenlogger Mod. 175-T2 Nr. 0572.1752

Das Testo 175-T2, inkl. Wandhalterung, ist bestens geeignet bei einer gleichzeitigen Überwachung der Lufttemperatur und um auf einem zweiten Kanal weitere Temperatur-Werte aufzuzeichnen (z.B. Kerntemperatur),

1 Million Messwerte speicherbar, Batteriestandzeit von bis zu 3 Jahren, HACCP konform, EN 12830 zertifiziert, Schutzart IP65, Messbereich -35 bis +55°C intern, -40 bis +120°C extern, Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-35 bis +55°C intern) extern: abhängig vom gewählten Fühlertyp; Auflösung 0,1°C Betriebstemperatur -35 bis +55°C



**Preis**

Fr. 164.00/Stk.



## Datenlogger für Temperatur und Feuchte Mod. 175H1 Nr. 0572.1754

Der Testo 175H1 misst und dokumentiert die Temperatur, relative Feuchte und Taupunkt, grosser Speicher für bis zu 1 Million Messwerte, 3 Jahre Batteriestandzeit, schnelle Reaktionszeit und präzise Messung durch externen Feuchtefühler, Betriebstemperatur -20 bis +55°C Messbereich Temperatur -20 bis +55°C, Taupunkt -40 bis +50°Ctd Genauigkeit Temperatur  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ , Taupunkt  $\pm 0,03\% \text{rF/K}$  Auflösung 0,1°C Messbereich 0 bis 100%rF Genauigkeit  $\pm 2\% \text{rF}$  (2 bis 98%rF) bei +25°C, Auflösung 0,1%rF



**Preis**

Fr. 274.00/Stk.



## Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T1 Nr. 0572.1841

Testo 184-T1 Einweg-Datenlogger für die Transportüberwachung über eine Einsatzzeit von 90 Tagen, Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67, mit LED Alarmsignal, Speicher für 16'000 Messwerte Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830 Abm. 33 x 9 x 74 mm, Gewicht 25 gr. Messbereich -35 bis +70°C Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C Betriebstemperatur -35 bis +70 °C



**Preis**

Fr. 43.00/Stk.



## Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T2 Nr. 0572.1842

Testo 184-T2 Einweg-Datenlogger für die Transportüberwachung über eine Einsatzzeit von 150 Tagen, Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67 mit LED- und Display-Alarmsignal, Speicher für 40'000 Messwerte Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830 Abm. 44 x 12 x 97 mm, Gewicht 45 gr. Messbereich -35 bis +70°C Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C Betriebstemperatur -35 bis +70°C



**Preis**

Fr. 54.00/Stk.



## Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T3 Nr. 0572.1843

Testo 184-T3 Datenlogger für die Transportüberwachung über eine unbegrenzte Einsatzzeit, Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67 mit LED- und Display-Alarmsignal, Speicher für 40'000 Messwerte Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830 Abm. 44 x 12 x 97 mm, Gewicht 45 gr. Messbereich -35 bis +70°C Genauigkeit  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C Betriebstemperatur -35 bis +70°C



**Preis**

Fr. 109.00/Stk.



## Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T4 Nr. 0572.1844

Testo 184-T4 Datenlogger für die Transportüberwachung, Trockeneis bis -80°C, über einen unbegrenzten Zeitraum, Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67 mit LED-Alarmsignal, Speicher für 40'000 Messwerte Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830 Abm. 44 x 12 x 97 mm, Gewicht 45 gr. Messbereich -80 bis +70°C, Auflösung 0,1°C Genauigkeit  $\pm 0,8^\circ\text{C}$  (-80 bis -35,1°C),  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (-35 bis +70°C) Betriebstemperatur -80 bis +70°C



**Preis**

Fr. 186.00/Stk.





## Temperatur- und/oder Feuchte-Datenlogger aus der Modell-Reihe 177

Mit Datenloggern aus der Testo-Reihe 177 ist eine zuverlässige Erfassung und Dokumentation der Messwerte über Jahre möglich. Optimal für die Überwachung von Räumen für sensible Produkte z.B. in der Produktion und Zwischenlagerung.

Aus dieser Serie sind verschiedenste Datenlogger, je nach Einsatzgebiet, erhältlich.

Je nach Gerät kann auch ein NTC-Temperaturfühler angeschlossen werden.

Die Speicherkapazität beträgt 48'000 Messwerte.



## pH-Messgerät für halbfeste Medien Mod. 205 Nr. 0563.2051

Testo 205 optimal für die pH-Wert-Messung in halbfesten Medien, z.B. in Fleisch, kombinierte pH-Messspitze mit Temperaturfühler ermöglicht eine autom. Temperaturkompensation, durch Benutzer wechselbar, wartungsfreie pH-Messung, zweizeiliges, beleuchtetes LCD-Display, inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, Abm. 145 x 38 x 167 mm, Gewicht 135 gr.

Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten)


Genauigkeit  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C,

Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit  $\pm 0,2$  pH, Auflösung 0,01 pH

Betriebstemperatur 0 bis +50°C

**Preis**

Fr. 237.00/Stk.



## pH-Messgeräte-Set mit Einstechsonde Mod. 205 Nr. 0563.2052

Testo 205 pH-Messgeräteset bestehend aus:

pH-Messgerät mit Einstechelektrode und integriertem Temperaturfühler NTC, inkl. Batterie, Pufferset pH 4, 7 (je 250ml.), Gel-Aufbewahrungskappe, Halterung, Aluminiumkoffer

mit autom. Temperaturkompensation; automatische Endwernerkenning Display-Beleuchtung, wartungsfreie Gel-Elektrolyt

Messbereich 0... +14 pH / 0... +60°C

Genauigkeit  $\pm 0.02$  pH /  $\pm 0,4^\circ\text{C}$

Betriebstemperatur 0... +50°C

**Preis**

Fr. 322.00/Set



## pH-Messgerät für Flüssigkeiten Mod. 206-pH1 Nr. 0563.2061

Testo 206-pH1 ideal für die pH-Wert-Messung in Flüssigkeiten, integrierter Temperaturfühler ermöglicht autom. Temperaturkompensation, wartungsfreier Gel-Elektrolyt; robuste, wasserdichte und spülmaschinenfeste Schutzhülle (TopSafe, Schutzklasse IP68) inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, Abm. 147 x 33 x 20 mm, Gewicht 69 gr.,

Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten)

Genauigkeit  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C

Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit  $\pm 0,02$  pH, Auflösung 0,01 pH

Betriebstemperatur 0 bis +60°C

**Preis**

Fr. 128.00/Stk.



## pH-Messgeräte-Set für Flüssigkeiten Mod. 206-pH1 Nr. 0563.2065

Testo pH-Messgeräteset Mod. 206-pH1 für flüssige Medien, bestehend aus: Einhandgerät pH/°C, pH1-Sondenkopf für flüssige Medien mit integriertem Temp.-Fühler NTC, Batterie, Pufferset pH 4.0 und pH 7.0 (je 250ml.), Gel-Aufbewahrungskappe, TopSafe Schutzhülle, Gürtel-/Wandhalterung, Aluminiumkoffer; Schutzklasse IP68

automatische Endwernerkenning, wartungsfreier Gel-Elektrolyt, eingebauter Temperaturfühler


Messbereich 0...+14 pH / 0... +60°C

Genauigkeit  $\pm 0,02$  pH /  $\pm 0,4^\circ\text{C}$

Betriebstemperatur 0... +60°C

**Preis**

Fr. 214.00/Set



## pH-Messgerät für halbfeste Medien Mod. 206-pH2 Nr. 0563.2062

Testo 206-pH2 optimal für die pH-Messung von halbfesten Medien, zähplastischen und proteinhaltigen Lebensmitteln (z.B. Käse, Früchte) sowie wassergem. Kühlschmierstoffen, wartungsfreier Gel-Elektrolyt, inkl. wasserdichter Schutzhülle, Aufbewahrungskappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, Abm. 197 x 33 x 20 mm, Gewicht 69 gr.,

Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten)


Genauigkeit  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C,

Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit  $\pm 0,02$  pH, Auflösung 0,01 pH

Betriebstemperatur 0 bis +60°C

**Preis**

Fr. 214.00/Stk.





## pH-Starter Set für halbfeste Medien Mod. 206-pH2 Nr. 0563.2066

Testo 206-pH2-Set optimal für pH-Messungen von halbfesten Medien, zähplastischen und proteinhaltigen Lebensmitteln (z.B. Käse, Früchte) sowie wassergem. Kühlschmierstoffen, wartungsfreier Gel-Elektrolyt. Im Set Kalibrierdosierflaschen, Schutzhülle TopSafe, Alukoffer etc., inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, Abm. 147 x 33 x 20 mm, Gewicht 69 gr., Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten), Genauigkeit  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C  
Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit  $\pm 0,02$  pH, Auflösung 0,01 pH  
Betriebstemperatur 0 bis +60°C



**Preis**

Fr. 296.00/Set



## Pufferlösung pH 4.01 und pH 7.00 in Dosierflasche

### pH Pufferlösung pH 4.01 Nr. 0554.2061

pH Pufferlösung pH 4.01  
in praktischer Dosierflasche 250 ml  
inkl. DAkS-Kalibrier-Zertifikat



### pH Pufferlösung pH 7.00 Nr. 0554.2063

pH Pufferlösung pH 7.00  
in praktischer Dosierflasche 250 ml  
inkl. DAkS-Kalibrier-Zertifikat


**Preis** pH 4.01 Fr. 16.00/Stk.  
pH 7.00 Fr. 16.00/Stk.



## Frittieröl-Tester-Set Mod. 270 Nr. 0563.2750

Frittieröltester Testo 270 inkl. Referenzöl, Kunststoffkoffer, Kalibrierprotokoll, Trainingskarte, Bedienungsanleitung und Batterien mit 3-Stufen Alarm-Backlight, durch kapazitiver Öl-Sensor sind aufeinanderfolgende Messungen in heissem Fett auch ohne Abkühlung des Frittieröl-Messgeräts möglich.

Abm. 50 x 170 x 300 mm, Gewicht 255 gr., Schutzart IP65,  
Messbereich +40 bis +200°C, Genauigkeit  $\pm 1,5^\circ\text{C}$ , Auflösung 0,1°C  
Messbereich 0,0 bis 40,0 TPM, Genauigkeit  $\pm 2$  TPM (+40 bis +190°C)  
Auflösung 0.5% TPM (+40 bis +190 °C)  
Betriebstemperatur 0 bis +50 °C



**Preis**

Fr. 426.00/Set

## Elektrische Messtechnik - Neu erfunden

Einfacher und sicherer: Die neue Ära der Messgeräte von Testo  
Diese Produkte ...

- helfen Zeit und Ressourcen zu sparen
- schützen die Umwelt und die Gesundheit von Menschen
- steigern die Qualität von Waren und Dienstleistungen
- sind revolutionäre Messgeräte, die Ihren Arbeitsalltag sicherer und effizienter machen als je zuvor
- erfüllen die Anforderungen an praxisorientierte Messlösungen, welche zunehmend immer individueller und komplexer werden



### Kontaktloser Spannungsprüfer Mod. 745 Nr. 0590.7450

Der wasser- und staubdichte (IP67) kontaktlose Spannungsprüfer Testo 745 filtert hochfrequente Störsignale, hat eine optische und akustische Anzeige, einstellbare Empfindlichkeit und Messstellenbeleuchtung, Spannungsprüfung 12...1000 V AC  
Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V  
Schutzart IP67  
Zulassungen CSA, CE  
Normen EN 61326-1, EN 61010-1




**Preis**

Fr. 32.00/Stk.



### Spannungsprüfer Mod. 750-3 Nr. 0590.7503

Der Spannungsprüfer Testo 750-3 hat ein übersichtliches, patentiertes 360° Display, Messstellenbeleuchtung. Der Anti-Rutsch-Ring und die ergonomische Griffform bieten sicheren Halt.  
Spannungsprüfung 12...690 V AC/DC  
Durchgangsprüfung <500 kΩ  
Drehfeld- und einpolige Phasenprüfung 100...690 V AC bei 50/60 Hz  
Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000V  
Schutzart IP64  
Zulassungen TÜV, CSA, CE  
Norm EN 61243-3:2010



**Preis**

Fr. 100.00/Stk.



### Strom-Spannungsprüfer Mod. 755-2 Nr. 0590.7552

Der Strom-Spannungsprüfer Testo 755-2 hat eine automatische Messgrössenerkennung und zeigt das Messergebnis ohne Einschalten und Auswählen. Inkl. Messstellenbeleuchtung und austauschbaren Prüfspitzen.  
Messbereich Spannung 6...1000 V AC/DC, Strom 0,1...200 A AC  
Messbereich Widerstand 1Ω...100 Ω, Durchgangsprüfung <50 Ω  
Drehfeldprüfung >100...690 V AC bei 50/60 Hz, Schutzart IP64  
Einpolige Phasenprüfung 100...690 V AC bei 50/60 Hz  
Anzeige 4000, Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V  
Zulassungen TÜV, CSA, CE, Normen EN 61243-3:2010, EN 31010-1



**Preis**

Fr. 175.00/Stk.



### TRMS Stromzange Mod. 770-3 Nr. 0590.7703

Einzigartiger Greifmechanismus, leichteres Arbeiten an engen Messstellen, Auto-AC/DC (Strom und Spannung), Echteffektivwertm. TRMS mit Zusatzfunktionen wie Anlaufstrom-, Leistungs- und µA-Messung  
Messbereich Spannung 1 mV...600 V AC/DC, Strom 0,1...600 A AC/DC  
Leistungsmessung, Messbereich µA 0,1...400 µA AC/DC  
Messbereich Widerstand 0,1 Ω...60 MΩ, Frequenz 0,001 Hz...10 kHz  
Messbereich Kapazität 0,001 µF ... 60 000 µF  
Temperatur -20...+500°C, Bluetooth und testo Smart Probes App  
Anzeige 6000, Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V  
Zulassungen TÜV, CSA, CE, Normen EN 61326-1, EN 61140



**Preis**

Fr. 230.00/Stk.

### Transporttasche



#### Art. 0590.0017

Transporttasche passend zu Strom-/Spannungsprüfer Modell 755 und Stromzange Modell 770



#### Art. 0590.0018

Transporttasche passend zu Spannungsprüfer Modell 750


**Preis**

Fr. 28.00/Stk.



## Thermometer mittels Smartphone-Bedienung Mod. 905i Nr. 0560.1905

Testo 905i Thermometer inkl. App zum Messen von Umgebungstemperaturen und Temperaturen in Kanälen und an Luftauslässen, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll  
Die Messwerte werden als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt und lassen sich protokollieren und als PDF oder Excel-Datei verschicken  
Abm. 222x30x24 mm, Länge Fühlerrohr 100 mm, Messbereich -50 bis +150°C; Genauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$   
Auflösung 0,1°C; Betriebstemperatur -20... +50°C  
erfordert iOS 8.3 oder neuer; Android 4.3 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0



**Preis**

Fr. 72.00/Stk.



## Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung Mod. 605i Nr. 0560.1605

Testo 605i Thermo-Hygrometer eignet sich auch zum Überprüfen von Klimaanlage-Befeuchtern, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll.  
Die Messwerte werden als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt und lassen sich protokollieren und als PDF oder Excel-Datei verschicken  
Abm. 243x30x24 mm, Länge Fühlerrohr 100 mm, Messbereich -20 bis +60°C,  
Genauigkeit  $\pm 0,8^\circ\text{C}$  (-20 bis  $0^\circ\text{C}$ ),  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  (0 bis +60°C)  
Messbereich 0 bis 100%rF, Auflösung 0,1%rF  
Genauigkeit 5 bis 80%rF  $\pm (1.8\%rF + 3\% \text{ v. Mw})$  bei +25°C  
Auflösung 0,1°C; Betriebstemperatur -20... +50°C



**Preis**

Fr. 83.00/Stk.



## Alu-Werkzeugkoffer 1/4" und 1/2" 132-teilig Mod. Y-132B

ausgestattet für den Profi mit handlichen Werkzeugen in höchster Qualität:  
Steckschlüsselsatz, Bit-Satz, div. Gabelschlüssel, Sechskantschlüssel, Zangen, Schraubenzieher, Schieblehre, Stablampe, Teppichmesser, Meter, Blechschere, Handsägebogen etc.

im soliden Aluminiumkoffer mit verstärkten Ecken und zweifarbigem Schaumeinlage Details auf Anfrage  
Abm. B 450 x T 365 x H 145 mm  
Gewicht 13,1 kg

**Preis**

Fr.268.50/Stk.

exkl. MWST

Fr.290.00/Stk.

inkl. MWST



## Pop-Up® Timer - der Garanzeiger

Die praktischen Winzlinge welche Ihnen helfen, den gewünschten Garpunkt Ihres Bratgutes (Fleisch, Geflügel, Fisch, Pastete etc.) nicht zu verpassen.

Die hygienisch unbedenklichen Garanzeiger sind auf die gewünschte Auslösetemperatur kalibriert und unterscheiden sich durch eine farbliche Codierung. Die Auswahl reicht von 52°C bis zu 85°C Kerntemperatur. Ob blutig, medium oder durch, für jeden Garwunsch gibt es den richtigen Timer.

Der Pop-Up® Timer kann im Backofen, der Pfanne, der Mikrowelle sowie bedingt auf dem Grill verwendet werden. Pop-Up® Timer an geeigneter Stelle ins Fleisch stecken. Bei Erreichen der Kerntemperatur wird der farbige Garanzeigepunkt herausgedrückt. Jeder Pop-Up® Timer kann nur einmal verwendet werden.



### Pop-Up® Timer - der Garanzeiger

<b>Kerntemperaturen</b>	52°C blau
	60°C gelb
	63°C orange
	71°C grün
	74°C blau
	80°C gelb
	82°C rot
	85°C weiss

**kurze Ausführung:**  
25 mm Einstechlänge

**lange Ausführung:**  
44 mm Einstechlänge

Verpackungseinheit: Sack à 100 Stk.

**Preis** Sack à 100 Stk. Fr. 0.35/Stk.  
ab 500 Stk. Fr. 0.30/Stk.  
ab 2'500 Stk. Fr. 0.28/Stk.  
Bezug assortiert möglich



## 30 Sek. Hygiene-Schnelltest für weniger als CHF 3.20/Test

### Reinigung + Eigenkontrolle = Sicherheit

Das Vorhandensein eines Reinigungs- und Desinfektionsplanes alleine reicht nicht aus. Der Wirksamkeitsnachweis der Reinigung und die Verifizierung der Aussage Sauber/Nicht-Sauber ist notwendig, um die rechtlichen Vorgaben gemäss HACCP und gute Hygienepraxis zu erfüllen. Mit der Clean Card®PRO ist man nun in der Lage, **frühzeitig** prüfen zu können, ob aller Schmutz beseitigt ist, um erst gar keine Risiken durch ein mögliches Keimwachstum zu generieren.

Mit diesem Schnelltest visualisieren Sie den Reinigungsgrad.




„sauber?“ - oder „nicht sauber?“



Proteinhaltige Verschmutzungen und auch Reinigungs- oder Desinfektionsmittelreste auf optisch sauberen Flächen sind ein hervorragender Nährboden für ein unerwünschtes Keimwachstum. Reduzieren Sie dieses Gefährdungspotential durch eine einfache schnelle Nachkontrolle und eine sofortige Reaktion.

Kinderleicht durchzuführender Abreibe-Test

30 Sekunden warten



### Hoher Standard

Steigern Sie die Eigenansprüche für Ihren Betrieb bei der täglichen Reinigung. Optimieren Sie die Sauberkeit mit einer regelmässigen aktiven eigenverantwortlichen Überprüfung.

Zum Vorteil von Betrieb, Mitarbeitenden und Kunden

Schulungsinstrument und zur Sensibilisierung des Personals und zusätzliche Motivation durch schnelle Visualisierung.

Saubere Flächen, Geräte und Behältnisse



Auch als Basis eines guten Allergenmanagements oder zur Einhaltung der Sortenreinheit, sind rückstandsfreie Flächen Voraussetzung, um die Übertragung bzw. Verschleppung (Kreuzkontamination) von nicht in der Rezeptur vorhandenen und nicht gewollten Zutaten durch eine unzureichende Reinigung auszuschliessen.

Die Clean Card®PRO wird vom deutschen Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V., für die betriebliche Eigenkontrolle der ordnungsgemässen Reinigung, empfohlen.



Die CleanCard® Pro macht Schmutz sichtbar, den man sonst nicht sehen würde. Durch stichprobenartige Tests erhält man schnelle Kontrolle zur Überprüfung der Reinigung und deckt Reinigungsdefizite und Schwachstellen auf. Ideal zur Eingliederung in Eigenkontrollsysteme wie z.B. HACCP oder IFS. Ergebnis, einwandfreie Hygiene und damit eine grössere Sicherheit in Sachen Sauberkeit in weniger als 1 Minute.



**Orion Clean Card® PRO - Starter-Kit**

Der Test reagiert auf Proteinmengen ab ca. 25 µgr./100 cm<sup>2</sup>, je dunkler das Blau des Farbkreises auf dem Reagenzträger, umso mehr Protein wurde nachgewiesen.

- Inhalt
- 25 Testkarten
  - 1 PET Flasche mit Sprühkopf zum Einfüllen von Wasser
  - 1 Bildkarte zur Auswertung
  - 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung

**Preis** Fr. 95.00/Set



**Orion Clean Card® PRO - Nachfüllpack**

Der Test reagiert auf Proteinmengen ab ca. 25 µgr./100 cm<sup>2</sup>, je dunkler das Blau des Farbkreises auf dem Reagenzträger, umso mehr Protein wurde nachgewiesen.

- Inhalt
- 50 Testkarten
  - 1 Bildkarte zur Auswertung
  - 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung

**Preis** Fr. 158.00/Set



**Orion Clean Card® PRO - Kombi-Pack**


bestehend aus den beiden Sets Starter-Kit und Pack, mit

- Inhalt
- 25 Testkarten (Starter-Kit)
  - 1 PET Flasche mit Sprühkopf zum Einfüllen von Wasser
  - 1 Bildkarte zur Auswertung
  - 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung

und

- 50 Testkarten (Nachfüllpack)
- 1 Bildkarte zur Auswertung
- 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung

**Preis** Fr. 230.00/Set



**Orion Clean Card® PRO - Testprotokollblock**

Eigenkontrolle erfordert Dokumentation, da die Pflicht zur Dokumentation der Eigenkontrollmassnahmen in der Verordnung über Lebensmittelhygiene ausdrücklich vorgeschrieben ist, wird zum Nachweis der Durchführung ein Test-Protokoll angeboten.

Bestehend aus:  
 1 Block mit 50 Test-Protokollseiten, 4-farbig, 80 gr/m<sup>2</sup>, zur Dokumentation der Testergebnisse (21 x 29,7cm)

**Preis** Fr. 7.50/Stk.

**... wie würde der Hygiene-Test bei Ihnen ausfallen?**



Bitte beachten Sie das Anwendungsvideo



optimal sauber



noch vertretbar sauber



unzureichend / nicht gereinigt



kritisch / nicht gereinigt



## Detektierbare Schreiber, Kabelbinder, Schaber, Taschenrechner etc.

Umfangreiches HACCP-Programm  
Metalldetektorfähig

- Das Sortiment wird laufend durch neue Produkte ergänzt
- Teilweise sind auch andere Farben erhältlich
- Fragen Sie uns unverbindlich an

### Kugelschreiber detektierbar ECO100 blau

Kugelschreiber detektierbar  
Miene nicht einziehbar  
nicht auseinandernehmbar  
mit Clip, flexibler Körper  
splitterfest



Preis Fr. 1.90/Stk.

Schriftfarben



### Kugelschreiber detektierbar J800 blau

Kugelschreiber detektierbar  
einziehbare Miene, feststellbar  
nicht auseinandernehmbar  
mit Clip  
splitterfest



Preis Fr. 3.90/Stk.

Schriftfarben



### Kugelschreiber detektierbar P950 blau

für den Tiefkühlbereich und Widrigbereiche;  
Nässe, Staub, Fett, Kälte bis -20°C,  
mit Überdruckmiene für permanentes  
Schreiben, einziehbare Miene, feststellbar,  
kompakt, mit Clip, splitterfest



Preis Fr. 8.00/Stk.

Schriftfarben



### Nr. 8900133 Kugelschreiber detektierbar J800 rot

einziehbare Miene, feststellbar  
nicht auseinandernehmbar  
mit Clip  
splitterfest



Preis Fr. 3.90/Stk.

Schriftfarben



### Nr. 890015 Permanent Marker

Filzschreiber breit, detektierbar  
mittlere Spitze  
Strichstärke 1-2 mm  
Körper und Kappe detektierbar



Preis Fr. 5.40/Stk.

Schriftfarben



### Nr. 8900162 FlipChart Marker detektierbar

FlipChart Marker, detektierbar  
mittlere Spitze  
Schrift wieder abwischbar  
Körper und Kappe detektierbar



Preis Fr. 5.40/Stk.

Schriftfarben



### Nr. 890017 Leuchtstift detektierbar

Leuchtstift, detektierbar  
mit breiterer, gerader Schreibfläche  
Strichstärke ca. 5 mm  
Körper und Kappe detektierbar



Preis Fr. 5.40/Stk.

Schriftfarben



### Nr. 8901156 Filzschreiber FINE TIP detektierbar blaur

Filzschreiber, detektierbar  
feine Spitze,  
Strichstärke ca. 1 mm,  
Körper und Kappe detektierbar



Preis Fr. 5.50/Stk.

Schriftfarben





## Klammerloser Hefter blau



Klammerloser Hefter PaperFix, blau  
rechteckige Form  
heftet bis zu 5 Blätter à 80 gr. fest und  
sicher zusammen ohne Metallklammer  
50% flachere Heftung

Preis Fr. 14.00/Stk..

## Nr. 8900451 Klemmbrett (Schreibunterlage)



aus Edelstahl für A4-Blätter  
Clip am Klemmbrett aus Nickel

Preis Fr. 60.50/Stk.

## Taschenrechner klein detektierbar Nr. 8900470



Taschenrechner klein detektierbar  
batteriebetrieben nickelfrei  
mit Sicherheitskette  
Farbe blau  
Abm. H 100 x B 60 mm

Preis Fr. 44.00/Stk.

## Taschenrechner gross detektierbar Art. 8900475



Taschenrechner gross detektierbar  
Batterie und Solarbetrieb  
Farbe blau  
Abm. H 150 x B 120 mm

Preis Fr. 74.00/Stk.

## Kabelbinder 150 mm detektierbar blau Nr. 8900250



Kabelbinder kplt. detektierbar blau  
Abm. 150 x 3,5 mm  
Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 26.50/Sack

## Kabelbinder 200 mm detektierbar blau Nr. 8900251



Kabelbinder kplt. detektierbar blau  
Abm. 200 x 4,6 mm  
Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 34.00/Sack

## Kabelbinder 385 mm detektierbar blau Nr. 8900252



Kabelbinder kplt. detektierbar blau  
Abm. 385 x 4,6 mm  
Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 44.00/Sack

## Kabelbinder Blitz 120 mm detektierbar blau



Blitz-Kabelbinder kplt. detektierbar blau  
Mindesthaltekraft 130 N  
Abm. 120 x 3,5 mm  
Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 9.00/Sack


## Kabelbinder Blitz 180 mm detektierbar blau 8900241



Blitz-Kabelbinder kplt. detektierbar blau  
Mindesthaltekraft 150 N  
Abm. 180 x 3,5 mm  
Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 14.00/Sack

## Kabelbinder Blitz 240 mm detektierbar blau 8900242



Blitz-Kabelbinder kplt. detektierbar blau  
Mindesthaltekraft 180 N  
Abm. 240 x 3,9 mm  
Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 23.00/Sack

## Kabelbinder Blitz 320 mm detektierbar blau 8900243



Blitz-Kabelbinder kplt. detektierbar blau  
Mindesthaltekraft 230 N  
Abm. 320 x 4,4 mm  
Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 32.00/Sack

## Profboard - Das HACCP Schneidbrett für hygienisches Arbeiten



Basisbrett aus Polyethylen, Füsse aus rostfreiem Edelstahl mit Gummiauflagen. Schneideblatt aus Polyethylen in sechs verschiedenen Farben. Alle Teile Spülmaschinen geeignet. Resistent gegen Flecken, Verziehen, Absplinterung und Risse, geschmacks- und geruchsneutral. Die Schneideblätter können durch ein einfaches Einklicken in den Ecken ausgewechselt werden. Sämtliche Teile können einzeln auseinander genommen und gereinigt werden. Ein Basisbrett besteht aus Brett und sechs verschiedenen farbigen Schneideblättern.



### Profboard Basisbrett

Basisbrett in vier Grössen aus Polyethylen rutschfeste Füsse aus rostfreiem Edelstahl mit Gummiauflage inkl. 6 Schneideblätter zum Auswechseln



Abmessung	Preis	28 x 28 cm	Fr.	77.00/Stk.
28 x 28 cm				
30 x 40 cm				91.00/Stk.
32,5 x 53 cm (GN 1/1)				111.00/Stk.
40 x 60 cm				133.00/Stk.

### Schneidbrettauflage mit Safrille, schwarz

Polyethylen schwarz

(Preisangabe für schwarze Auflage, ohne Basisbrett)



Abmessung	Preis	28 x 28 cm	Fr.	36.00/Stk.
28 x 28 cm				
30 x 40 cm				52.00/Stk.
32,5 x 53 cm (GN 1/1)				68.00/Stk.
40 x 60 cm				88.00/Stk.

### Hackstockauflage, orange

Polyethylen orangebraun

(Preisangabe für orangebraune Auflage, ohne Basisbrett)



Abmessung	Preis	28 x 28 cm	Fr.	44.00/Stk.
28 x 28 cm				
30 x 40 cm				52.00/Stk.
32,5 x 53 cm (GN 1/1)				68.00/Stk.
40 x 60 cm				88.00/Stk.

### Ersatz-Schneidefolien für Profboard, assortiert à 6 Farben

Folienset in 6 Farben assortiert (weiss, gelb, grün, blau, schwarz, rot) Polyethylen



Set à 6 Schneidefolien, Farben assortiert

Abmessung	Preis	28 x 28 cm	Fr.	17.40/Stk.
28 x 28 cm				
30 x 40 cm				20.40/Stk.
32,5 x 53 cm (GN 1/1)				24.30/Stk.
40 x 60 cm				26.50/Stk.

### Ersatz-Schneidefolien für Profboard, 5 Folien derselben Farbe

Set mit 5 Schneidefolien derselben Farbe Polyethylen



Set à 5 Schneidefolien in einer Farbe

Abmessung	Preis	28 x 28 cm	Fr.	13.80/Stk.
28 x 28 cm				
30 x 40 cm				16.30/Stk.
32,5 x 53 cm (GN 1/1)				20.00/Stk.
40 x 60 cm				22.10/Stk.

Erhältliche Farben

